

前田 MS 熱水鍋爐 全自動

1. 全自動控制，操作簡便，免管理員，全天有熱水。
2. 特殊罐體設計，獨特旋回燃燒，體積小，效率高，節省燃油。
3. 罐體鍍鋅處理，電器防蝕裝置，徹底防鏽，無紅水。
4. 保養容易，健全的售後服務，確保性能如初。
5. 不必熱交換，不必另設儲水槽，不佔空間。
6. 機種豐富，任您選擇。
7. 完全燃燒，無煙，防治廢氣、廢水汙染。



柴油機種



瓦斯機種

適用於：旅社、飯店、養殖業、工廠宿舍、三溫暖、醫院...等。



全自動貫流鍋爐專業製造廠

日本前田鐵工所技術提供授權 台灣正久機械股份有限公司製造

特 點

種 別			MS						
形 式			32	80	140	200	250	360	430
出 力		Kcal/h	32,000	80,000	140,000	200,000	250,000	360,000	430,000
給 水 能 力		ℓ/h	800	2,000	3,500	5,000	6,250	9,000	10,750
燃料 消費量	煤 油	ℓ/h	5.0	12.5	22.0	32.5	40.6	58.5	70.0
	柴 油	ℓ/h		11.8	20.5	30.5	38.2	55.0	65.7
傳 熱 面 積		m ²	1.73	2.55	3.42	5.59	5.59	7.62	7.90
罐體保有水量		ℓ	80	120	230	380	380	600	810
燃 燒 器	燃燒機型式		SRE-3L	SRE-8A	SRE-14A	SRE-20A	SRE-25A	SRE-36A	SRE-43A
	控制方式		ON/OFF 控制						
	電 源		1 ϕ 100V 50/60Hz	3 ϕ × 200V × 50/60Hz		3 ϕ × 200V × 50/60Hz			
	消 費 電 力	Kw	0.25	0.405	0.53	0.68	1.03	1.78	1.78
製 品 重 量		Kg	190	230	380	830	850	1,130	1,290

熱水鍋爐基本配管



台灣正久機械股份有限公司

地址：414 台中市烏日區五光路 2 號

電話：(04) 2336-3711 傳真：(04) 2336-3811

E-mail：tmm.tw@msa.hinet.net

聯絡人：總經理 陳健明 手機：0920-606-806